



DURATEX®

Certains exigent une élégance sobre. D'autres, une solidité à toute épreuve. DURATEX® offre les deux.

Brochure du produit

DURATEX® ZK

LE REVÊTEMENT EN CIMENT MODIFIÉ AUX POLYMÈRES

KSK Revêtement aux polymères

L'ajout d'une dispersion de polymères dans ce mortier lui confère des propriétés spéciales par rapport à un mortier traditionnel. Grâce à l'amélioration de son élasticité, le revêtement peut absorber davantage de forces horizontales, ce qui le rend moins sujet aux fissures.

Ce revêtement présente d'autres avantages : sa résistance aux sollicitations mécaniques et chimiques, sa résistance au gel et aux sels de déneigement ainsi que sa résistance à l'abrasion.

En outre, le traitement plastique confère au DURATEX® ZK un confort de marche supérieur à celui des revêtements traditionnels au mortier.

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Sans joints
- Faible contraction
- Peu de poussière
- Thermo-conducteur
- À élasticité surfacique
- Module d'élasticité selon les exigences
- Épaisseur de la couche 15 - 30 mm

Domaines d'application

- Surfaces de production
- Transport / Entrepôts
- Laboratoire / locaux techniques
- Surfaces extérieures
- Trottoirs et voies de circulation
- Arrêts de transport en commun
- Ateliers