

**OBERFLÄCHENSCHUTZ**

Als Abdichtung & rutschhemmende Schutzschicht für Betonbauteile mit erhöhter dynamischer Rissüberbrückung. Hohe Abriebfestigkeit, geeignet für Fussgänger- & Fahrzeugverkehr.

Produktflyer

# OBERFLÄCHENSCHUTZ OS 10

## DER DICHTER, RISSÜBERBRÜCKENDE SCHUTZ

OS 10

Die Beschichtungen von Parkhaus- und Tiefgaragenböden benötigen je nach Lage, Zustand und Belastung der Flächen unterschiedliche Lösungen.

Der Oberflächenschutz OS 10 bietet eine erhöhte, dynamische Rissüberbrückung und ist durch die fugen- und nahtlose Verlegung als Schutz und Abdichtung der statisch relevanten Betonbauteile zugelassen.

Durch hohe Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit gegen Öle, Benzin, Diesel und Tausalz eignet sich dieses rutschhemmende System für Parkflächen mit Personen- und Fahrzeugverkehr.

**Eigenschaften**

- Fugenlos
- Schutz vor Chlorideintrag
- Öl-, fett-, benzinbeständig
- Verschleissfest
- Rutschhemmend
- Dynamisch rissüberbrückend
- Unterhaltsfreundlich
- Schichtstärke 3 – 4 mm

**Einsatzbereich**

- Parkdecks und Tiefgaragen mit Fahrzeugverkehr
- Freidecks
- Zwischendecks
- Rissgefährdete Freiflächen
- Abdichtung von Tiefgaragen decken