



ZEMENTOPHALT®
Hochfest und
trotzdem flexibel.
Der gutmütige
Industrieboden für
vielseitige
Anwendungen.

Produktflyer

ZEMENTOPHALT®

DIE KOMBINATION VON BETON UND ASPHALT

ZMB Vermörtelungsbelag

Der ZEMENTOPHALT-Belag ist ein fugenloser vermörtelter Asphaltbelag, der auch als halbstarrer Belag bezeichnet wird.

Der Belag vereint die besten Eigenschaften des hochfesten Zement mit der Flexibilität eines Asphaltbelages. Dies wird dadurch erreicht, dass ein Asphaltträgergestüt mit Hohlraumgehalt nachträglich mit hochfestem Mörtel eingeschlämmt wird.

Er hat eine kurze Abbindezeit und eine schnelle Festigkeitsentwicklung, wodurch die Beläge bereits nach 12 bis 18 Stunden belastbar sind.

Eigenschaften

- Schnelle Nutzbarkeit
- Mechanisch hoch beständig
- Chemisch hoch beständig
- Verschleissfest
- Schlagzäh
- Rutschsicher
- Schichtstärke 25 – 60 mm

Einsatzbereich

- Abdichtungen
- Parkdecks / Einstellhallen
- Produktionsflächen
- Bahnhöfe
- Terminals
- Haltestellen
- Speditionen / Lager