



WALO
Asphalte coulé BMB
Étanche et polyvalent

DESCRIPTION DU PRODUIT

BMB-1 Asphalte coulé

L'asphalte coulé, l'un des matériaux de construction les plus anciens et les plus polyvalents est très largement utilisé comme revêtement d'étanchéité et d'usure dans le bâtiment et le génie civil.

Des mélanges de bitume et de charges spécialement adaptés aux domaines d'utilisation respectifs sont incorporés à chaud à l'aide de procédés manuels ou mécaniques. La masse d'asphalte coulé est quasiment exempte de cavités, de sorte qu'elle n'a pas besoin d'être compactée davantage.

Le revêtement est élastique et peut également être utilisé sur des supports critiques comme d'anciens planchers en bois ou appliqué sur des sols en contact avec la terre. Après un temps de refroidissement d'env. 3 heures, le revêtement est déjà pleinement opérationnel.

Nous vous conseillons volontiers:

revetements.de.sols@walo.ch
Téléphone 021 695 21 50

CARACTÉRISTIQUES

Sans joints

Résistant à l'usure

Antidérapant

Absorption des impacts de pas

Thermo-isolant

Imperméable à vapeur d'eau

Épaisseur de la couche 30 – 50 mm

APPLICATIONS

Transports publics

Étanchéités

Parkings au contact de la terre

Chapes

Surfaces extérieures
