

**ZEMENTOPHALT®**

Elevata resistenza e flessibilità. Il buon pavimento industriale per le applicazioni più svariate.

Flyer prodotto

# ZEMENTOPHALT®

## LA COMBINAZIONE DI CEMENTO E ASFALTO

ZMB cementazione

ZEMENTOPHALT è un rivestimento continuo bituminoso con aggiunta di malta cementizia, noto anche come pavimentazione semirigida.

Unisce le migliori proprietà del cemento ad alta resistenza con la flessibilità dell'asfalto. La realizzazione prevede il riempimento delle cavità di un'armatura in asfalto con una malta ad alta resistenza.

Il tempo di presa è breve e la pavimentazione acquisisce resistenza rapidamente, quindi dopo 12-18 ore le superfici sono già calpestabili.

### Caratteristiche

- Calpestabilità rapida
- Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- Elevata resistenza agli agenti chimici
- Resistente all'usura
- Resistente agli urti
- Antiscivolo
- Spessore di 25-60 mm

### Campo di applicazione

- Impermeabilizzazioni
- Parcheggi / tetti parcheggio
- Aree di produzione
- Stazioni
- Terminal
- Fermate
- Magazzini / depositi