



RIVESTIMENTI IN RESINA SINTETICA

A volte è una questione di resistenza agli agenti chimici, altre volte serve un test che dimostri la resistenza a macchinari pesanti, altre ancora si tratta di questioni estetiche. In ogni caso, i pavimenti in resina sintetica si adattano a quasi tutti i tipi di edifici.

Flyer prodotto

PUROLISS® DURO

IL RIVESTIMENTO IN RESINA SINTETICA RESISTENTE ALLE SOLLECITAZIONI MECCANICHE

KFP-3 pavimentazione fluida

Un rivestimento fluido e continuo senza pori, liscio, duro e facile da pulire. È possibile adattare le caratteristiche dei nostri rivestimenti alla classe di sollecitazione specifica in conformità alla SIA 252.

Viene applicato anche su pareti e pavimenti di locali sanitari. Le diverse finiture sigillanti consentono di modificarne l'aspetto in superficie realizzando effetti che vanno dall'opaco al lucido.

Il sistema può anche essere realizzato con funzione antistatica (AS) e conduttiva (ESD).

Caratteristiche

- Senza fughe
- Superficie opaca
- Di facile manutenzione
- Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- Realizzabile in conformità agli standard AgBB / LEED
- Realizzabile in modalità AS/ESD
- Spessore di 2-3 mm

Campo di applicazione

- Punti vendita
- Aree di produzione
- Locali tecnici / laboratori
- Corridoi
- Magazzini