



RIVESTIMENTI IN RESINA SINTETICA

A volte è una questione di resistenza agli agenti chimici, altre volte serve un test che dimostri la resistenza a macchinari pesanti, altre ancora si tratta di questioni estetiche. In ogni caso, i pavimenti in resina sintetica si adattano a quasi tutti i tipi di edifici.

Flyer prodotto

HAYPANOL® D

IL CLASSICO RIVESTIMENTO INDUSTRIALE

KEE rivestimento cosperso

Le pavimentazione continue cosparse HAYPANOL® D presentano un'elevata resistenza agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche. È possibile adattare le caratteristiche dei nostri pavimenti industriali alla classe di sollecitazione specifica in conformità alla SIA 252.

Le proprietà antiscivolo sono definite sulla base dei requisiti indicati.

Il sistema può anche essere realizzato con funzione antistatica (AS) e conduttiva (ESD).

Caratteristiche

- Senza fughe
- Antiscivolo
- Resistente agli agenti chimici
- Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- Di facile manutenzione
- Realizzabile in modalità AS/ESD
- Spessore di 3-4 mm

Campo di applicazione

- Locali di produzione
- Officine
- Magazzini / depositi
- Locali sanitari
- Rampe
- Locali tecnici / laboratori